

## Schüco Kapı ADS 50.NI

Yalıtımlı olmayan Schüco ADS 50.NI (Yalıtımlı olmayan) alüminyum sistemi özellikle iç mekanlar için tasarlandı. Dar alın genişlikleri ve 50 mm'lik çok küçük anma derinliğine rağmen kararlı konstrüksiyon tipi ile oda yüksekliğinde ünitelere bile yer ayrılır. Bu sistem yalıtımlı olmayan Schüco AWS pencere serileri ile tamamsens uyumludur.



### Temel yararlar

- Alın genişlikleri ısı yalıtımlı pencere sistemdekiler ile aynı olduğundan binanın görünümü iç ve dış kısımlarda tutarlıdır
- Ayrıca aynı seviyeye monteli kanat olarak da mevcuttur
- 70 mm'den başlayan çok dar profil alın genişlikleri
- 4 - 32 mm arasında cam kalınlıkları kullanılabilir
- 160 kg.'ye kadar kanat ağırlığı
- Binalara kolay erişim sağlayan düz eşikler
- Kapsamlı açma tipi aralığı: tek ve çift kanatlı içeri ve dışarı doğru açılan kapılar, acil durum kapıları, parmak kaptırmayı önlemeli kapılar, döner kapılar, otomatik sürmeli kapılar ve tamamı cam kapılar
- Kullanılan mekanizma ve camlara bağlı olarak kapılar WK2 seviyesine kadar olan güvenlik sınıflarının şartlarını yerine getirir.
- Çeşitli Schüco sistemleri ile yüksek seviyede uyumluluk

Schüco Door ADS 50.NI evrensel olarak kullanımı, yüksek derecede geliştirilmiş bu alüminyum kapı serilerinin sistem teknolojisinin olgunluğa eriştiğinin bir kanıtıdır. Kapı konstrüksiyonlarına ek olarak, dahili bölme duvarlarından giriş salonları ve kabul alanlarına kadar uzanan geniş uygulama seçenekleri de mevcuttur.

## Tech. Information

<b>Material</b>	
Aluminium	
<b>Type of construction</b>	
Non thermally insulated	
<b>Doors</b>	
Inward opening doors	Single leaf Double leaf with toplight/sidelight
Outward opening doors	Single leaf Double leaf with toplight/sidelight
Anti finger trap door	
Double leaf swing doors	
Entrance lobbies	
Doors as insert units for façades	
Door thresholds	
<b>Security</b>	
Burglar resistance DIN V ENV 1627 to 1630	WK 1
<b>Further tests</b>	
Air permeability DIN EN 12207	
Weathertightness DIN EN 12208	